



TOPF DF ANDÉN

SHI-ES-55-V01

Descripción

El tope de andén provee protección al andén de descarga contra los vehículos, proporcionando larga vida a los andenes, puertas o rampas de carga. Diseñado especialmente para andenes de tráfico mediano y pesado.

Información Técnica

Modelo	TOPE DE ANDÉN
Material de fabricación	 Banda de hule (reforzada con tres capas de lona). Láminas de hules fijadas entre ángulos y/o soleras estructurales de acero y barras redondas de acero para fijar. Proyección de la banda de hule de 4 1/2" (11.43cm)
Medidas disponibles	Las medidas siguientes corresponden a la altura, ancho y profundidad del tope: • 8" x 10" x 4 1/2" (20.32x25.40x11.43cm) • 10" x 10" x 4 1/2" (25.40x25.40x11.43cm) • 12" x 10" x 4 1/2" (30.48x25.40x11.43cm) • 14" x 10" x 4 1/2"(35.56x25.40x11.43cm)
Partes del elemento	 Angulo de 3 1/4" (8.25cm). Suaje laminado (placa de anclaje a andén). Solera de 3 3/8" (8.57cm). Redondo de acero 5/8" (1.58cm).
Colores disponibles	• Negro

^{*}Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los dados en la tabla



El tope de andén esta disponible en 4 alturas diferentes.



Elección del tope de andén

Elija el tope de acuerdo a sus necesidades de altura, por ejemplo, entre más altura tenga, mas adaptable es a diferentes vehículos.

Sectores de aplicación

- Agroindustria
- Industria de alimentos
- Servicios alimentarios
- Auto servicio
- Cosméticos
- Centros de distribución Biotecnología

Beneficios

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Provee protección durable y económica a las áreas de andenes de carga/descarga de productos.
- De alta resistencia a los golpes.
- Fácil y rápida instalación.
- Tienen propiedades amortiguadoras y son elementos flexibles debido a su material de fabricación.
- Se adapta a todo tipo de superficies.



Ejemplo de uso de los topes de andén.

Consideraciones de venta

- Entregas en toda la República Mexicana (Consultar precios con IDEA SH).
- NO incluye instalación.

¿Tienes dudas? ¡Mándanos un mensaje!