



## PUERTA RÁPIDA DE CONGELACIÓN

### SHI-ES-88-V01

#### Descripción

Puerta rápida para áreas de refrigeración y congelación, resistente a temperaturas negativas de hasta -40°C. Gracias a su estructura fabricada en multi composite con resistencias térmicas evita la condensación y la congelación.

#### Información Técnica

<b>Modelo</b>	PUERTA RÁPIDA DE CONGELACIÓN
<b>Temperatura de trabajo</b>	8°C hasta -40°C
<b>Motor</b>	Moto reductor de 1 HP alimentado a 220v, 3F,60Hz, encapsulado y con resistencias térmicas.
<b>Ancho (paso libre) (m)</b>	1.50m hasta 4.00m
<b>Altura (paso libre) (m)</b>	1.50m hasta 4.50m
<b>Material de fabricación</b>	Cortina apilable con triple capa de PVC. Cortina soldada en alta frecuencia panel por panel sin mirilla para evitar la pérdida de energía. Con tubos de 40mm de diámetro en el perímetro de la cortina para evitar deformaciones. Faldón flexible en la parte inferior.
<b>Velocidad de apertura</b>	1m/s, con temporizador ajustable en función de las necesidades del cliente.
<b>Cuadro de mando</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fabricado en PVC, equipado con controlador lógico PLC con pantalla LCD para ser instalado en el exterior del cuarto frío y lo más cerca posible de la puerta.</li><li>Incluye botonera para parada de emergencia, botón de subida y bajada y switch para corte de corriente.</li></ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dos torretas de luz.</li><li>Un juego de fotocélulas (sensores) ubicados a 50.00 cm del piso.</li></ul>
<b>Consideraciones adicionales</b>	Puede estar un plazo máximo de 6hrs sin un ciclo de apertura y cierre que dura 10s, evitando la acumulación de hielo.

\*Consultar con IDEA SH otras medidas/acabados específicos de los dados en la tabla



#### Sectores de aplicación


- Industria de alimentos
- Servicios alimentarios
- Auto servicio
- Comercio
- Tiendas de conveniencia
- Farmacéutica
- Cosméticos
- Biotecnología
- Sector salud
- Laboratorios

#### Beneficios

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Instalación fácil y rápida.
- Aspecto estético, higiénico y sanitario.
- Puede instalarse en el interior de cámaras de congelación.
- Pérdida mínima de frío al abrir la cámara.
- Reduce el consumo eléctrico de las cámaras.
- Bajo mantenimiento y alta durabilidad.

#### Colores disponibles



Blanco  
RAL 9010



Beige  
RAL 1014



Azul claro  
RAL 5015



Verde claro  
RAL 6018



Azul oscuro  
RAL 5010



Verde oscuro  
RAL 6026

#### Consideraciones de venta

- Entregas en toda la República Mexicana (Consultar precios con IDEA SH).
- NO incluye instalación.

¿Tienes dudas? ¡Máhdanos un mensaje!



## PUERTA RÁPIDA DE CONGELACIÓN

SHI-ES-88-V01

¿Tienes dudas? ¡Mádanos un mensaje!

### Elementos que la componen

Elementos clave que componen la puerta rápida de refrigeración.

